

Tradicionalni kamini

Napisao Mihajlo Arizanovic

sreda, 11 mart 2015 11:07 - Poslednje ažurirano utorak, 17 mart 2015 12:17

{gallery}galerija/susara{/gallery}

Najstariji način zagrevanja bila je otvorena vatra na sredini ogradjenog stambenog prostora, koji je zbog toga bila stalno ispunjena dimom. Tako je dim trebalo izvesti iz prostorije, pa je vatra ogradjena sa tri strane, a iznad tako ogradjenog ognjišta ostavljan je otvor u krovu, da bi kasnije dodali dimnjake i trajno resili problem dima u prostoriji. Tako su nastali danasnji otvoreni kamini.

Tokom vekova kamini su se usavršavali, njihov spoljasnji oblik, izgled i materijali od kojih su se proizvode se i dan danas menja. Firma ARIZANOVIC GRADNJA je ostala pri izradi Tradicionalnih kamina koji se izradjuju od prirodnih materijala (kamena i opeke).

OSNOVNI SASTAVNI DELOVI KAMINA SU :

1- Ložiste, koje se gradi od materijala koji ne gori

2- Bočni zidovi koji se grade od kame ili opeke

Tradicionalni kamini

Napisao Mihajlo Arizanovic

sreda, 11 mart 2015 11:07 - Poslednje ažurirano utorak, 17 mart 2015 12:17

3- Ispust iznada lozista , koji u zidu ili ispred njega , koji nosi hvatač dima za odvodjenje deima u dimanjak .

4- Dimnjak , koji je najvažniji sastavni deo jer od njega zavisi dobro funkcionisanje kamina.

Tradicionalni kamin izradjen od prirodnih materijal sa lozistem dim 100x70cm sa zidovima sa strane koji zatvaraju otvor za lozenje visine 70 cm dovoljan je da zagjeje prostoriju 40-50 m² sa visinom od 3,50m (150-180m³) do +20° C pri spoljnoj temperaturi od -20°C. Naravno uz grejnu moc kamina, ni jedno "sredstvo za zagrevanje" ne moze zameniti osecaj udobnosti i toplotu koju pruza veseli plamen i pucketanje drveta u otvorenom ognjištu.

{gallery}galerija/Tradicionalni_kamini{/gallery}

[Idi u Galeriju](#)